



Ninja 300 Special Edition / 2014

Дорогу молодым!

265 200 руб / 287 000 руб (ABS)

Kawasaki

Особенности

Ninja 300 Special Edition / 2014



Наклейки на обода дисков



Литой алюминиевый блок цилиндров



Лепестковые дисковые тормоза



Телескопическая вилка



Рядный 2-х цилиндровый 296 см³ двигатель



Новые поршни двигателя

Больше особенностей



Система выпуска 2-1 с коротким концевиком



Широкая задняя покрывка



Задняя подвеска Uni track



Прочная рама ромбовидного типа



Последнее поколение системы ABS



Новая панель приборов



Система впрыска



Кожух вентилятора охлаждения

Аксессуары

Ninja 300 Special Edition / 2014



ТОНИРОВАННОЕ ВЕТРОВОЕ
СТЕКЛО BUBBLE



ЗАГЛУШКА СИДЕНЬЯ
ПАССАЖИРА NINJA 300



ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА EV02

Больше аксессуаров



СЛАЙДЕРЫ ЗАЩИТЫ
ДВИГАТЕЛЯ NINJA 300



НАКЛЕЙКА НА БАК
NINJA 300



ЗАДНЯЯ БАГАЖНАЯ
СУМКА (6-8Л)



U-ОБРАЗНЫЙ ЗАМОК
Цена от



Индикатор передачи



КОМПЛЕКТ ОПОРНЫХ
РОЛИКОВ



КОМПЛЕКТ ОПОРНЫХ
РОЛИКОВ



ПОДКАТ ДЛЯ
МОТОЦИКЛА
Цена от



ЛЕНТЫ НА ОБОД
КОЛЕСА (НА ОДНО
КОЛЕСО)

Двигатель

Тип топливной системы	Впрыск: ø32 mm x 2 (Keihin), с двойными заслонками
Зажигание	Электронное
Система запуска	Электро стартер
Система смазки	Под давлением; мокрый картер
Тип двигателя	Рядный 2-х цилиндровый 4-т двигатель жидкостного охл-я
Объем двигателя	296 см3
Диаметр / Ход поршня	62.0 x 49.0 мм
Степень сжатия	10.6:1
Клапан / Система впуска	DOHC, 8 клапанов

Трансмиссия

Сцепление	Многодисковое в масляной ванне
Основное передаточное число	3.087 (71/23)
Передаточное число: 1-я передача	2.714 (38/14)
Передаточное число: 2-я передача	1.789 (34/19)
Передаточное число: 3-я передача	1.409 (31/22)
Передаточное число: 4-я передача	1.160 (29/25)
Передаточное число: 5-я передача	1.000 (27/27)
Передаточное число: 6-я передача	0.857 (24/28)
Конечное передаточное число	3.000 (42/14)
Трансмиссия	6 скоростей
Конечная передача	Цепь с сальниками

Рама

Тип рамы	Стальная, ромбовидного типа
Наклон / Вылет вилки	27° / 93 мм
Ход передней подвески	120 мм
Ход задней подвески	132 мм
Покрышка, переднее колесо	110/70-17 M/C 54S
Покрышка, заднее колесо	140/70-17 M/C 66S
Угол рулевого управления, левый / правый	35° / 35°

Подвеска

Подвеска, передняя	37 мм телескопическая
Подвеска, задняя	Uni-Trak. Газонаполненный амортизатор с 5-ю позициями преднатяга пружины

Тормозная система

Тормоза, передние	Диск диаметром 290 лепесткового типа с 2-х поршневым суппортом
Тормоза, задние	Диск диаметром 220 лепесткового типа с 2-х поршневым суппортом

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2,015 мм x 715 мм x 1,110 мм
Дорожный просвет	140 мм
Колесная база	1,405 мм
Высота по седлу	785 мм
Объем бака	17 литров
Снаряженная масса	172 кг / 174 кг (ABS)

Характеристики

Максимальная мощность	29.0 КВт {39 лс} / 11,000 об/мин
Максимальный крутящий момент	27.0 Н.м/ 10,000 об/мин